

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122276-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czastary

Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym TUR-em, TUZ-em i kosiarką bijakową tylną - boczną

Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy Rok produkcji: 2013-2014 Skrzynia biegów z elektrohydrauliczną przekładnią nawrotową,...

Termin składania ofert: 2014-04-22

**Czastary: Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym
TUR-em, TUZ-em i kosiarką bijakową tylną - boczną
Numer ogłoszenia: 161600 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122276 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary, woj. łódzkie, tel. 062 7843111, faks 062 7843191.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym TUR-em, TUZ-em i kosiarką bijakową tylną - boczną.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym TUR-em, TUZ-em i kosiarką bijakową tylną - boczną Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy Rok produkcji: 2013-2014 Skrzynia biegów z elektrohydrauliczną przekładnią nawrotową, minimum 32 przełożenia do przodu i tyłu Minimum 3 pary gniazd hydraulicznych z tyłu ciągnika EHR z amortyzacją drgań Automatyczny tryb pracy podnośnika na uwrociach i przy jeździe wstecz Automatyczne rozłączanie WOM przy jeździe wstecz i podnoszeniu podnośnika Kabina ciągnika odchylana do tyłu Obciążnik do tylnych kół o masie 200-220 kg Silnik Producent Perkins Moc 95-105KM Moc na WOM 85-95KM Obroty nominalne 2,200 obr/min Ilość cylindrów -4 Pojemność 4400 ccm Filtr powietrza Podwójny, suchy Instalacja elektryczna Alternator 12V, 85A Układ paliwowy Rodzaj Wtrysk bezpośredni Układ napędowy Przekładnia mechaniczna, synchronizowana, z rewersem elektrohydraulicznym i półbiegiem Ilość biegów minimum 32/32 Prędkość maksymalną 40 km/h Hamulce tarczowe mokre Sprzęgło Wielotarczowe mokre Układ kierowniczy ze

wspomaganiem Układ hydrauliczny Podwójna pompa zębata Wydajność pompy głównej 55-60 l/min
Kategoria podnośnika Kat. II, zaczepy hakowe Udźwig z silownikiem wspomagającym 4000-4500 kg
Regulacja podnośnika EHR; pozycyjna/silowa/amortyzacja drań Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) standard Liczba zaworów sterujących minimum 3 pary z tytułu / minimum 2 pary z przodu WOM
Rodzaj Niezależny Sterowanie Elektrohydrauliczne Obroty tylnego WOM 540/750/1000 obr/min Średnica końcówki WOM 1 3/8 cala / 35 mm Pojemności Zbiornik paliwa 125 l Wymiary Długość całkowita 4000-4200mm Szerokość całkowita 2000-2400 mm Minimalny prześwit 370-390 mm Promień skrętu (bez hamulca) min 4120 mm Ogumienie Standardowe Przednie minimum 380/70 R 24 Tyłne minimum 480/70 R 34 Kabina Wyposażenie Radio CD/MP3, klimatyzacja Masa Masa całkowita minimum 3900 kg 2 . Ładowacz czołowy TUR Udźwig na górze w punkcie obrotu 1100-1200 kg Udźwig na dole 1900-2000 kg Wysokość podnoszenia 3300-3400 mm joystick, 3 -sekcyjny łyżka min 2m, paleciak, łyżko-krokodyl min. 1,5m amortyzator hydrauliczny podwójny 3. Przedni TUZ Udźwig min. 2000 kg Przedni TUZ - II kat Mocowanie ładowacza czołowego i przedniego TUZ na wspólnej ramie 4. Kosiarka bijakowa tylna- boczna Szerokość robocza - min. 1,6m, Wydajność ok. 1,00ha/h, Liczba noży min -14szt, Średnica wału rob min-168mm, Obroty WOM-540 obr/min Koszenie poboczy 0-60stopni, Koszenie żywopłotu 0-90stopni, Masa max -770kg
Możliwość rozdrabniania gałęzi o średnicy do 10cm Wewnętrzny płaszcz zespołu tnącego wykonany ze stali Hardox Sterowanie hydrauliczne w standardzie Układ zawieszenia standardowy 3-punktowy, kat. Zaczepu II Wał szerokokątny przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem jednokierunkowy -standard Ładowacz czołowy winien być w chwili dostawy do zamawiającego zamontowany na ciągniku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H. Hydro-Masz Sp. Jawna, Brzeźno, 98-275 Zapole 79/5, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ

Cena wybranej oferty: 189600,00

Oferta z najniższą ceną: 189600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 189600,00

Waluta: PLN.