

Wieruszów, dnia 14.10.2016 r.

ZD.DA.4042/53/2016/KZ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), a także upoważnienia tj. Uchwały Nr 277/13 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg do załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Gmina Czastary
ul. Wolności 29
98 – 410 Czastary

Zezwala się wnioskodawcy, w imieniu którego działa Pan Marcin Górecki, ul. Azaliowa 5a, 94 - 251 Łódź:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: **lokalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączem elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E relacji Radostów – Borek w miejscowości Radostów Pierwszy – Radostów Drugi, działka drogowa nr ewid. 356, 873/1, 1012.**
2. Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie – w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych – na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest **dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane do dysponowania częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.**
3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
4. **Zobowiązuje się wnioskodawcę do uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3.**
5. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia za powyższe opłaty (w przypadku, gdy nie ma zajęcia pasa należy wskazać planowane miejsce wykonania komór przewiertowych poza pasem drogowym) oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
6. Wnioskodawca do wniosku na prowadzenie robót w pasie drogowym zobowiązany jest załączyć projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Wydział Komunikacji i Dróg w Wieruszowie i zatwierdzony przez Starostę Wieruszowskiego.

Lokalizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączem elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E w miejscowości Radostów Pierwszy – Radostów Drugi ustala się na n/w warunkach:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizować w jezdni min. 1,0 m od krawędzi jezdni, zgodnie z graficznym przebiegiem, jak na mapach sytuacyjno – wysokościowych z lokalizacją sieci. Przyłącza kanalizacyjne po południowej stronie wykonać przeciskiem, po północnej wykopem otwartym.
2. Prace odtworzeniowe w zakresie wykonywanego wykopu pod sieć kanalizacji sanitarnej winny obejmować całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami, tj. podsypka piaskowa grubości 15 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego o łącznej grubości min. 23 cm.
3. Nawierzchnię z masy asfaltowej odtworzyć na całej szerokości i długości jezdni. Nawierzchnia asfaltobetonowa ma mieć dwie warstwy: warstwa wyrównawcza 5cm, warstwa ścieralna 4 cm grubości. Właściciel urządzenia odpowiada za prawidłowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w ulicy.
4. Jeśli krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do właściwego poziomu i zaspoinować przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych. Uszkodzone, popękane krawężniki należy wymienić na całe.
5. W miejscowości Radostów Pierwszy przy robotach wykonanych w chodniku bitumicznym Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia istniejącego chodnika na całej długości i szerokości z masy asfaltowej lub kostki, zachowując spadki podłużne i poprzeczne.
6. W miejscowości Radostów Drugi przy robotach w chodniku Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia całej szerokości chodnika w miejscu wykopu (szerokość odtworzenia chodnika obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 15 cm z każdej strony wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędziach wykopów) i odbudowaniu go do stanu pozwalającego na prawidłowe, bezpieczne użytkowanie. Popękane płyty chodnikowe mają zostać wymienione na całe.
7. Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału z jakiego był on pierwotnie wykonany.
8. Studzienki, włazy kanałowe, zasuwy oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w jezdni należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni w której się znajdują.
9. Wykopy wykonywane w pasie drogowym należy zasypać warstwami i zagęszczać mechanicznie z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu (przy odbiorze wymagane będą świadectwa zagęszczenia gruntu). W przypadku wątpliwości odnośnie jakości zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.
10. W przypadku przebudowy lub remontu drogi, jeśli zajdzie taka potrzeba właściciel przebuduje wprowadzone urządzenie obce na własny koszt.
11. Właściciel urządzenia będzie usuwał wszelkie uszkodzenia i zapadnięcia jezdni oraz chodników związane ze złym zagęszczeniem wykopów i osiadaniem gruntu. Właściciel urządzenia jest gwarantem jakości robót w przypadku ujawnienia się usterek i wad technicznych w ciągu trzech lat od zakończenia robót w pasie drogowym spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót i będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie i na warunkach określonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13. Należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.).

14. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
15. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich zarządcą.
16. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie technicznym należy do ich właściciela.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączem elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E relacji Radostów – Borek w miejscowości Radostów Pierwszy – Radostów Drugi, działka drogowa nr ewid. 356, 873/1, 1012. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń i ustalającej za powyższe opłaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

z up. Zarządu Powiatu
mgr inż. Andrzej Drzuzga
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg