

Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel Atom C3538 2,1 GHz
Obudowa	Rack 1U o wymiarach maksymalnych 44 × 480 × 493 mm; szyny teleskopowe do instalacji w szafie RACK
Pamięć RAM	4GB GB pamięci SO-DIMM DDR4 (możliwość rozszerzenia do 18 GB)
Ilość obsługiwanych dysków	4 dyski o maksymalnej pojemności 16TB każdy
Zamontowane dyski	4 dyski 2TB SATA, min 64MB cache, 5900RPM, gwarancja producenta min. 36 miesięcy, MTBF na poziomie minimum 1,000,000h, zgodny z listą kompatybilną podaną przez producenta NAS
Rozbudowa	możliwość podłączenia zewnętrznej półki, która rozszerza pojemność serwera o kolejne 4 dyski
Interfejsy sieciowe	4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation
Porty	2 x USB 3.2 1 gen., 1 x eSATA, 1x PCIe 3 x 4-liniowe gniazdo x8
Wskaźniki LED	Zasilanie, alert, status, LAN, HDD1-4
Obsługa RAID	Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obsługa Hot Spare dla SHR,RAID 1,5,6 (z dodatkową jednostką rozszerzającą), 10 (z dodatkową jednostką rozszerzającą),
Funkcje RAID	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.
System Operacyjny	Windows 7 i 10, Mac OS X® 10.11 i nowszy
Licencja na Kamery IP	W zestawie dwie licencje na jedną kamerę z możliwością rozszerzenia do 40.
Protokoły	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Usługi	Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Hyper Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Usługa DDNS, Zarządzanie przez komórkę, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, Snapshot Replication, MailPlus Serwer, Virtual Machine Manager, Active Backup Suite, Chat, Office, Klaster SHA, prywatna chmura
Obsługa migawek	<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 1 024 • Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536
Zarządzanie dyskami	SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów,
Język GUI	Polski
Gwarancja i serwis	3 lata gwarancji producenta
Waga	Maksymalnie 6,5 KG
Pobór mocy	Maksymalnie 38W / Hibernacja dysków 21W
Certyfikaty	EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI
System plików	Dyski wewnętrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT*(z dodatkową licencją)
Liczba wolumenów	Do 64
Liczba iSCSI Targetów	Do 128
Liczba iSCSI LUN	Do 256
Liczba kont użytkowników	1500
Liczba grup	256
Liczba udziałów	512
Ilość jednoczesnych połączeń	500 dla SMB/AFP/FTP; 2,000 po rozszerzeniu RAM
Zasilanie	Zasilacz 150W
Głośność pracy	27 dB
Chłodzenie	FAN x 3 40 x 40 mm